

SOLANTO Z 1200MM 3900LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARZ 62W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	62
Farbtemperatur [K]:	3000
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3900
IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

LED-Pendelleuchte oder -Anbauleuchte in Form eines Rings, die eine attraktive Gestaltung repräsentativer Innenräume ermöglicht. Die Leuchte ist aus Stahl gefertigt, pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder einer anderen, dem Charakter des Innenraums angepassten Farbe. Der milchige, im Tiefziehverfahren hergestellte Lampenschirm unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Hängeoption umfasst ein komplettes Hängesystem mit einer zentralen Box. Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Lampe erhöht und gleichzeitig die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum reduziert.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO ist eine äußerst eindrucksvolle Pendel- oder Aufbauleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Er kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt zu einer stilvollen Umgebung.

SOLANTO Z 1200MM 3900LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARZ 62W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	467936	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
EAN:	5905963467936	Material Diffusor:	PMMA
Lichtquelle:	LED modul	Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung [W] - Reichweite:	62	Material Gehäuse:	Stahl
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3900	Farbe Gehäuse:	schwarz
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Farbe Ring:	schwarz
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø1200/32
Lichtausbeute [lm/W]:	63	Einbaumaße [mm]:	340/340
Energieeffizienzklasse:	G	IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	3000	Kabellänge [m]:	1,35
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	5,800
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	CE-Zertifikat:	218/2023
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 000	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 02 October 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 218/2023