

# BARIS 40 LED KINKIET 550LM PLX I KL. IP44 579MM 830 7W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	7
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	550
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, naścienny

## CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniająca miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# BARIS 40 LED KINKIET 550LM PLX I KL. IP44 579MM 830 7W ANODA CO

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	675430	Wymiary montażowe [mm]:	165
Moc znamionowa oprawy [W]:	7	Stopień szczelności:	IP44
Temperatura barwowa [K]:	3000	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	76/56/595
Strumień świetlny oprawy [lm]:	550	Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	0.700
Moc nominalna [W]:	6	Kategoria typ:	belki
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Żywotność LED L70B50 [h]:	111500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	86	Żywotność LED L80B20 [h]:	70400
Klasa energetyczna:	F	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Klasa ochrony:	I	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 – 240
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	85.7	Odporność na uderzenia:	IK03
SDCM:	≤ 3	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	szary	Certyfikat CE:	<a href="#">242/2023</a>
Kolor klosza:	mleczny	Certyfikat ENEC:	<a href="#">PL_BBJ/012/2021/M1/A1</a>
Materiał korpusu:	aluminium	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/579	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
		Plik LDT:	

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 242/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl