

# TERRANO 600X30MM 2650LM 840 II KL. DALI BIAŁY 60D (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Źródło światła:</b>                    | moduł LED |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 22        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 2650      |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b> | 220-240   |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | G         |
| <b>Klasa ochronności:</b>                 | II        |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000      |
| <b>Kolor korpusu:</b>                     | biały     |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>            | 17/568/33 |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzone w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Lampa Terrano - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punkowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

\*DUO- wersja podwójnej lampy na jednym zasilaczu

# TERRANO 600X30MM 2650LM 840 II KL. DALI BIAŁY 60D (22W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |               |                           |                                    |
|--|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| Indeks:                                  | 937002        | Rodzaj klosza:            | matryca soczewkowa                 |
| EAN:                                     | 5905963937002 | Kolor klosza:             | transparentny                      |
| Źródło światła:                          | moduł LED     | Optyka:                   | soczewka                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 22            | Materiał optyki:          | PMMA                               |
| Kolor korpusu:                           | biały         | Materiał korpusu:         | blacha stalowa malowana proszkowo  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 2650          | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:   | 17/568/33                          |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000          | Stopień szczelności:      | IP20                               |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240       | Sposób montażu:           | do profilu T sufitów podwieszanych |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60         | Temperatura pracy [°C]:   | od -10 do +35                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 121           | Żywotność LED L70B50 [h]: | 156000                             |
| Klasa energetyczna:                      | G             | Żywotność LED L80B20 [h]: | 98000                              |
| Klasa ochrony:                           | II            | Żywotność LED L90B10 [h]: | 47000                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80           | Waga netto [kg]:          | 0.420                              |
| SDCM:                                    | ≤ 3           | Instrukcja:               | <a href="#">Pobierz PDF</a>        |
| Kąt świecenia [°]:                       | 55            | Certyfikat CE:            | <a href="#">304/2023</a>           |
| Typ rozsyłu:                             | symetryczny   | Kategoria typ:            | rastry                             |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1             | Plik LDT:                 | <a href="#">Pobierz</a>            |
| DIMM DALI:                               | tak           |                           |                                    |
| Materiał klosza:                         | PMMA          |                           |                                    |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TERRANO 600X30MM 2650LM 840 II KL. DALI BIAŁY 60D (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa  |
|--------|--|
| 937408 | TERRANO CONNECTOR WHITE ABS                            |
| 937415 | TERRANO CONNECTOR BLACK ABS                            |
| 420931 | Terrano ramka natynkowa biały połysk RAL9003 573x38x60 |
| 420948 | Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60   |



TERRANO CONNECTOR WHITE  
ABS (937408)



TERRANO CONNECTOR BLACK  
ABS (937415)



Terrano ramka natynkowa biały połysk  
RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano ramka natynkowa czarny mat  
RAL9005 573x38x60 (420948)

Data utworzenia karty: 01 kwiecień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:304/2023