

# TERRANO DUO 600X30MM 2X1950LM 840 II KL. CZARNY 60D (35W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	35
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3900
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Klasa ochrony:</b>	II
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	17/568/33

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampa Terrano charakteryzuje się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzone w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Lampa Terrano - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punkowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

\*DUO- wersja podwójnej lampy na jednym zasilaczu

# TERRANO DUO 600X30MM 2X1950LM 840 II KL. CZARNY 60D (35W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	937187	Optyka:	soczewka
EAN:	5905963937187	Materiał optyki:	PMMA
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Moc znamionowa oprawy [W]:	35	Kolor korpusu:	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3900	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Sposób montażu:	do profilu T sufitów podwieszanych
Klasa energetyczna:	G	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Klasa ochronności:	II	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	17/568/33
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L70B50 [h]:	156000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	98000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	47000
Kąt świecenia [°]:	55	Waga netto [kg]:	0.650
Typ rozsyłu:	symetryczny	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	PMMA	Certyfikat CE:	<a href="#">304/2023</a>
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Kategoria typ:	rastry
Kolor klosza:	transparentny		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TERRANO DUO 600X30MM 2X1950LM 840 II KL. CZARNY 60D (35W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
937408	TERRANO CONNECTOR WHITE ABS
937415	TERRANO CONNECTOR BLACK ABS



TERRANO CONNECTOR WHITE  
ABS (937408)



TERRANO CONNECTOR BLACK  
ABS (937415)

Data utworzenia karty: 10 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:304/2023