

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2400LM 830 II KL. CZARNY 60D (34W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Źródło światła:</b>                 | moduł LED |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 34        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 4800      |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | G         |
| <b>Klasa ochrony:</b>                  | II        |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 3000      |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | czarny    |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | 17/568/33 |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzone w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Lampa Terrano - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punkowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

\*DUO- wersja podwójnej lampy na jednym zasilaczu

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2400LM 830 II KL. CZARNY 60D (34W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                    |                           |   |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| Indeks:                             | 937378             | Materiał optyki:          | PMMA  |
| EAN:                                | 5905963937378      | Materiał korpusu:         | blacha stalowa malowana proszkowo             |
| Źródło światła:                     | moduł LED          | Kolor korpusu:            | czarny  |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 34                 | Stopień szczelności:      | IP20  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 4800               | Sposób montażu:           | do profilu T sufitów podwieszanych            |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 141                | Temperatura pracy [°C]:   | od -10 do +35                                 |
| Klasa energetyczna:                 | G                  | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:   | 17/568/33                                     |
| Klasa ochrony:                      | II                 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000  |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000               | Żywotność LED L80B10 [h]: | 100000  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80                 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 50000   |
| SDCM:                               | 3                  | Waga netto [kg]:          | 0.650   |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60                 | Instrukcja:               | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Typ rozsyłu:                        | symetryczny        | Certyfikat CE:            | <a href="#">68/2025</a>                       |
| Materiał klosza:                    | PMMA               | Kategoria typ:            | Oprawy i systemy liniowe                      |
| Rodzaj klosza:                      | matryca soczewkowa | Kategoria zastosowanie:   | oświetlenie biurowe                           |
| Kolor klosza:                       | transparentny      | Certyfikaty ISO:          | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Optyka:                             | soczewka           | Plik LDT:                 | <a href="#">Pobierz</a>                       |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2400LM 830 II KL. CZARNY 60D (34W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa  |
|--------|--|
| 937408 | TERRANO CONNECTOR WHITE ABS  |
| 937415 | TERRANO CONNECTOR BLACK ABS  |
| 583698 | Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 - otwór boczny + dławnica |



TERRANO CONNECTOR WHITE  
ABS (937408)



TERRANO CONNECTOR BLACK  
ABS (937415)



Terrano ramka natynkowa czarny mat  
RAL9005 573x38x60 - otwór boczny +  
dławnica (583698)

Data utworzenia karty: 12 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 68/2025