

TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 60D (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22
Lichtstrom [lm]*:	2400
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	17/568/33

CHARAKTERISTIK

Die neue lineare Leuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und Fokussierlinsen ermöglicht eine äußerst effektive Reduzierung der Blendung (UGR im Bereich 12-19). Die Leuchten von Terrano zeichnen sich durch hervorragende Parameter und viele Annehmlichkeiten aus. Es handelt sich vor allem um eine Express-Montage an der Unterkonstruktion der modularen Decke. Ebenso schnell können Sie den Einbauort derselben Leuchte wechseln. Der Standortwechsel hinterlässt keine Spuren von den Befestigungslöchern. Für Komfort und Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Netzkabel ausgestattet, das zwischen der Konstruktion und der Deckenplatte passt. Die Terrano-Leuchte – ein Kunststoffraster im schlanken Stahlgehäuse – ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß und Schwarz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die direkt an den modularen Deckenprofilen befestigte Terrano-Leuchte eignet sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur punktuellen Ausleuchtung ausgewählter Raumelemente eingesetzt werden. Der Terrano wird sowohl zu einem effektvollen Element moderner Arrangements, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch zu einer Ergänzung der subtilen, minimalistischen Räume.

*DUO- Dual-Lampenversion auf einem Netzteil

TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 60D (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	937057	DIMM DALI:	ja
EAN:	5905963937057	Material Diffusor:	PMMA
Lichtquelle:	LED modul	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Farbe Diffusor:	transparent
Lichtstrom [lm]:	2400	Optik:	Linse
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Material Optik:	PMMA
Frequenz:	50-60	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtausbeute [lm/W]:	110	Farbe Gehäuse:	schwarz
Energieeffizienzklasse:	G	Montage:	an T-Profildecken ausgesetzt
Schutzklasse:	II	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	17/568/33
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	raster
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Abstrahl- winkel [°]:	55	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Verteilungstyp:	symmetrisch	CE-Zertifikat:	304/2023
Überspannungsschutz [kV]:	1	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 60D (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
937408	Terrano weißer Stecker
937415	Terrano schwarzer Stecker



Terrano weißer Stecker (937408)



Terrano schwarzer Stecker (937415)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 304/2023