

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2200LM 840 II

## SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	34
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4400
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	17/568/33

### CHARAKTERISTIK

Die neue lineare Leuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und Fokussierlinsen ermöglicht eine äußerst effektive Reduzierung der Blendung (UGR im Bereich 12-19). Die Leuchten von Terrano zeichnen sich durch hervorragende Parameter und viele Annehmlichkeiten aus. Es handelt sich vor allem um eine Express-Montage an der Unterkonstruktion der modularen Decke. Ebenso schnell können Sie den Einbauort derselben Leuchte wechseln. Der Standortwechsel hinterlässt keine Spuren von den Befestigungslöchern. Für Komfort und Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Netzkabel ausgestattet, das zwischen der Konstruktion und der Deckenplatte passt. Die Terrano-Leuchte – ein Kunststoffraster im schlanken Stahlgehäuse – ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß und Schwarz.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die direkt an den modularen Deckenprofilen befestigte Terrano-Leuchte eignet sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur punktuellen Ausleuchtung ausgewählter Raumelemente eingesetzt werden. Der Terrano wird sowohl zu einem effektvollen Element moderner Arrangements, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch zu einer Ergänzung der subtilen, minimalistischen Räume.

\*DUO- Dual-Lampenversion auf einem Netzteil

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2200LM 840 II

## SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	937170	<b>Material Optik:</b>	PMMA
<b>EAN:</b>	5905963937170	<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	34	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	4400	<b>Montage:</b>	an T-Profildecken ausgesetzt
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	129	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -10 bis +35
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	17/568/33
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	150000
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Lebensdauer LED L80B10 [h]:</b>	100000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	50000
<b>SDCM:</b>	3	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.650
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	60	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Verteilungstyp:</b>	symmetrisch	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">68/2025</a>
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA	<b>Kategorietyp:</b>	Leuchten und lineare Systeme
<b>Typ Diffusor:</b>	Linienmatrix	<b>Kategorie der Anwendung:</b>	Bürobeleuchtung
<b>Farbe Diffusor:</b>	transparent	<b>ISO Zertifikat:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Optik:</b>	Linse		

### LIGHT CURVES



# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2200LM 840 II

## SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
937408	Terrano weißer Stecker
937415	Terrano schwarzer Stecker
583698	Terrano Aufputzrahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60 – seitliche Öffnung + Kabelverschraubung



Terrano weißer Stecker (937408)



Terrano schwarzer Stecker (937415)



Terrano Aufputzrahmen schwarz matt  
RAL9005 573x38x60 – seitliche  
Öffnung +  
Kabelverschraubung (583698)

Erstellungsdatum der Karte: 13 Februar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 68/2025