

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II CL. BLANC 60D (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Source de lumière: | Module LED |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 34 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4600 |
| Classe énergétique: | G |
| Classe de protection: | II |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Couleur du corps: | blanc |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 17/568/33 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.

*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique


TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II CL. BLANC 60D (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|---|
| Référence: | 937323 | Matériel optique: | PMMA |
| EAN: | 5905963937323 | Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Source de lumière: | Module LED | Couleur du corps: | blanc |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 34 | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 4600 | Méthode de montage: | aux plafonds profilés en T suspendu |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 135 | Température de travail [° C]: | de -10 à +35 |
| Classe énergétique: | G | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 17/568/33 |
| Classe de protection: | II | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 100000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 50000 |
| SDMC: | 3 | Poids net [kg]: | 0.650 |
| Angle d'éclairage [°]: | 60 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Type de diffusion: | symétrique | Certificat CE: | 68/2025 |
| Matériau du diffuseur: | PMMA | Type de catégorie: | luminaires et systèmes linéaires |
| Type de diffuseur: | matrice lenticulaire | Catégorie d'application: | éclairage de bureau |
| Couleur du diffuseur: | transparent | Certificat ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Optique: | lentille | Plik LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES



TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II CL. BLANC 60D (34W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 937408 | Connecteur Terrano blanc |
| 937415 | Connecteur Terrano noir |
| 583698 | Terrano cadre apparent noir mat RAL9005 573x38x60 - ouverture latérale + presse-étoupe |



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)



Terrano cadre apparent noir mat
RAL9005 573x38x60 - ouverture
latérale + presse-étoupe (583698)

Date de création de la carte: 13 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 68/2025