MAGNUM FUTURE 105W I KL. Z GNIAZDAMI SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	105
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	14055
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia. W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 3×1,5mm2 (5m)

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

MAGNUM FUTURE 105W I KL. Z GNIAZDAMI SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	244551	**Kolor korpusu:**	szary
EAN:	5905963244551	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	300/480/75
Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	105	**Stopień szczelności:**	IP54
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Rodzaj wtyczki:**	UNI-SCHUKO
Strumień świetlny oprawy [lm]:	14055	**Rodzaj gniazda:**	SCHUKO
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Liczba gniazd:**	2
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Przewód - typ:**	H07RN-3x1.5mm2
Klasa energetyczna:	D	**Przewód - długość [m]:**	5
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	3.600
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria typ:**	Naświetlacze miejsca pracy
Materiał klosza:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	matowy	**Certyfikat CE:**	122/2023
Kolor klosza:	biały		

Data utworzenia karty: 22 listopad 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:122/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl