

# EXPO ADJUST SHOP N 1550LM ZOOM 22-55ST. BIAŁY 818 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



# EXPO ADJUST SHOP N 1550LM ZOOM 22-55ST. BIAŁY 818 30W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Linia produktowa:                   | Mięso i Wędliny |
| Źródło światła:                     | COB             |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:         | 30              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 52              |
| Klasa energetyczna:                 | G               |
| Stopień szczelności:                | IP20            |
| Klasa ochronności:                  | I               |
| Regulacja kąta nachylenia [°]:      | tak             |
| Kąt świecenia [°]:                  | 22-55           |

### CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST SHOP to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiających montaż sufitowy w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna puszka wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

### ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw (Ra>90), w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach. Expo Adjust Shop oferujemy w trzech wariantach dedykowanych poszczególnym kategoriom produktowym:

- **Mięso i wędliny** –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘czerwona’ (Ra 80). Wyroby mięsne wyglądają bardziej apetycznie i świeżo.
- **Pieczywo** –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘żółta’ (3000K, Ra 90). Pieczywo jest bardziej nasycone kolorem, który powoduje, że wygląda świeżo i apetyczne.
- **Biżuteria** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘biała’ (4000K Ra 90). Barwa ta może być dedykowana ekspozycji innych kategorii produktowych, nie tylko biżuterii. Jest uniwersalna, zwraca uwagę na detal. Pomoże lepiej wyeksponować produkt.

### SZCZEGÓŁY

# EXPO ADJUST SHOP N 1550LM ZOOM 22-55ST. BIAŁY 818 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                 |                                |                             |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 486357          | Rodzaj klosza:                 | clear                       |
| EAN:                                | 5905963486357   | Kolor klosza:                  | transparentny               |
| Linia produktowa:                   | Mięso i Wędliny | Optyka:                        | soczewka                    |
| Źródło światła:                     | COB             | Materiał optyki:               | PC                          |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 30              | Materiał korpusu:              | aluminium                   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1550            | Kolor korpusu:                 | biały                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 52              | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 225/213/95                  |
| Klasa energetyczna:                 | G               | Stopień szczelności:           | IP20                        |
| Klasa ochronności:                  | I               | Sposób montażu:                | natynkowy                   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80             | Temperatura pracy [°C]:        | Od - 20 do +30              |
| SDCM:                               | ≤ 3             | Regulacja kąta nachylenia [°]: | tak                         |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 100000          | Waga netto [kg]:               | 0.730                       |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 64000           | Gwarancja [lata]:              | 5                           |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 31000           | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Kąt świecenia [°]:                  | 22-55           | Certyfikat CE:                 | <a href="#">215/2023</a>    |
| Typ rozsyłu:                        | symetryczny     | Kategoria typ:                 | projektory                  |
| Materiał klosza:                    | PC              |                                |                             |

Data utworzenia karty: 10 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 215/2023