

EXPO ADJUST SHOP N 2100LM ZOOM 22-55ST. CZARNY 927 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Linia produktowa:	Pieczywo
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70
Klasa energetyczna:	G
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Regulacja kąta nachylenia [°]:	tak
Kąt świecenia [°]:	22-55

CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST SHOP to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiających montaż sufitowy w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna puszką wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw ($Ra > 90$), w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach. Expo Adjust Shop oferujemy w trzech wariantach dedykowanych poszczególnym kategoriom produktowym: **Mięso i wędliny** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'czerwona' ($Ra 80$). Wyroby mięsne wyglądają bardziej apetycznie i świeżo. **Pieczywo** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'żółta' ($3000K, Ra 90$). Pieczywo jest bardziej nasycone kolorem, który powoduje, że wygląda świeżo i apetycznie. **Biżuteria** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'biała' ($4000K Ra 90$). Barwa ta może być dedykowana ekspozycji innych kategorii produktowych, nie tylko biżuterii. Jest uniwersalna, zwraca uwagę na detal. Pomoże lepiej wyeksponować produkt.

EXPO ADJUST SHOP N 2100LM ZOOM 22-55ST. CZARNY 927 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	486234	Rodzaj klosza:	clear
EAN:	5905963486234	Kolor klosza:	transparentny
Linia produktowa:	Pieczyno	Optyka:	soczewka
Źródło światła:	COB	Materiał optyki:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	Materiał korpusu:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Kolor korpusu:	czarny
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	225/213/95
Klasa energetyczna:	G	Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I	Sposób montażu:	natynkowy
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Temperatura pracy [°C]:	Od - 20 do +30
SDCM:	≤ 3	Regulacja kąta nachylenia [°]:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Waga netto [kg]:	0.730
Żywotność LED L80B20 [h]:	64000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	22-55	Certyfikat CE:	215/2023
Typ rozsyłu:	symetryczny	Kategoria typ:	projektor
Materiał klosza:	PC		

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 215/2023