

EXPO ADJUST SHOP N 3100LM 36ST. BIAŁY 940 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



EXPO ADJUST SHOP N 3100LM 36ST. BIAŁY 940 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Linia produktowa:	Biżuteria
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103
Klasa energetyczna:	E
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Regulacja kąta nachylenia [°]:	nie
Kąt świecenia [°]:	36

CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST SHOP to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiającym montaż sufitowy w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna pushka wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw (Ra>90), w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach. Expo Adjust Shop oferujemy w trzech wariantach dedykowanych poszczególnym kategoriom produktowym:

- **Mięso i wędliny** –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'czerwona' (Ra 80). Wyroby mięsne wyglądają bardziej apetycznie i świeżo.
- **Pieczyczo** –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'żółta' (3000K, Ra 90). Pieczywo jest bardziej nasycone kolorem, który powoduje, że wygląda świeżo i apetyczne.
- **Biżuteria** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako 'biała' (4000K Ra 90). Barwa ta może być dedykowana ekspozycji innych kategorii produktowych, nie tylko biżuterii. Jest uniwersalna, zwraca uwagę na detal. Pomoże lepiej wyeksponować produkt.

SZCZEGÓŁY

EXPO ADJUST SHOP N 3100LM 36ST. BIAŁY 940 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	486111	Rodzaj klosza:	clear
EAN:	5905963486111	Kolor klosza:	transparentny
Linia produktowa:	Bizuteria	Optyka:	soczewka
Źródło światła:	COB	Materiał optyki:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	Materiał korpusu:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3100	Kolor korpusu:	biały
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	225/213/95
Klasa energetyczna:	E	Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochrony:	I	Sposób montażu:	natynkowy
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Temperatura pracy [°C]:	Od - 20 do +30
SDCM:	≤ 3	Regulacja kąta nachylenia [°]:	nie
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Waga netto [kg]:	0.730
Żywotność LED L80B20 [h]:	64000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	Instrukcja:	Download PDF
Kąt świecenia [°]:	36	Certyfikat CE:	215/2023
Typ rozsyłu:	symetryczny	Kategoria typ:	projektory
Materiał klosza:	PC		

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:215/2023