

EXPO ADJUST SHOP N 3200LM 36ST. BIAŁY 940 35W

SZCZEGÓLOWA KARTA PRODUKTU



EXPO ADJUST SHOP N 3200LM 36ST. BIAŁY 940 35W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Linia produktowa:	Biżuteria
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]*:	35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	200-240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90
Klasa energetyczna:	F
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Regulacja kąta nachylenia [°]:	nie
Kąt świecenia [°]:	36

CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST SHOP to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiających montaż sufitowy w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorom skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna puszką wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw (Ra>90), w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach. Expo Adjust Shop oferujemy w trzech wariantach dedykowanych poszczególnym kategoriom produktowym:

- **Mięso i wędliny** –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘czerwona’ (Ra 80). Wyroby mięsne wyglądają bardziej apetycznie i świeżo.
- **Pieczywo** –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘żółta’ (3000K, Ra 90). Pieczywo jest bardziej nasycone kolorem, który powoduje, że wygląda świeżo i apetyczne.
- **Biżuteria** – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘biała’ (4000K Ra 90). Barwa ta może być dedykowana ekspozycji innych kategorii produktowych, nie tylko biżuterii. Jest uniwersalna, zwraca uwagę na detal. Pomoże lepiej wyeksponować produkt.

SZCZEGÓŁY

EXPO ADJUST SHOP N 3200LM 36ST. BIAŁY 940 35W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	486104	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963486104	Rodzaj klosza:	clear
Linia produktowa:	Biżuteria	Kolor klosza:	transparentny
Źródło światła:	COB	Optyka:	soczewka
Moc znamionowa oprawy [W]:	35	Materiał optyki:	PC
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3150	Materiał korpusu:	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	200-240	Kolor korpusu:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	225/213/95
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	F	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochrony:	I	Temperatura pracy [°C]:	Od - 20 do +30
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Regulacja kąta nachylenia [°]:	nie
SDCM:	≤ 3	Waga netto [kg]:	0.730
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L80B20 [h]:	64000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	Certyfikat CE:	215/2023
Kąt świecenia [°]:	36	Kategoria typ:	projektor
Typ rozsyłu:	symetryczny		

Data utworzenia karty: 09 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 215/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl