EXPO ADJUST SHOP P 2650LM 36ST. BIAŁY 940 23W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Linia produktowa:	Biżuteria
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]*:	23
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115
Klasa energetyczna:	D
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Kąt świecenia [°]:	36

CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST SHOP to najwyższej jakości aluminiowe projektory ze źródłem światła LED COB. Projektory występują w wersjach umożliwiających montaż **sufitowy** w szynoprzewodach, jak również natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach gipsowo – kartonowych. Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiarów, aluminiowy korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z projektora i zwiększa żywotność produktu. Estetyczna puszka wykonana z ABS skutecznie maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust są przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczędne projektory o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, charakterystycznym designie.

ZASTOSOWANIE

Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki współczynnik oddawania barw (Ra>90), w połączeniu z najwyższą skutecznością świetlną i znakomitą trwałością produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST wszędzie tam, gdzie oczekuje się najwyższej jakości światła przy zachowaniu energooszczędności. Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach.Expo Adjust Shop oferujemy w trzech wariantach dedykowanych poszczególnym kategoriom produktowym:
Mięso i wędliny –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘czerwona’ (Ra 80). Wyroby mięsne wyglądają bardziej apetycznie i świeżo.
Pieczywo –barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘żółta’ (3000K, Ra 90). Pieczywo jest bardziej nasycone kolorem, który powoduje, że wygląda świeżo i apetyczne.
Biżuteria – barwa światła przesunięta bliżej barwy znanej nam jako ‘biała’ (4000K Ra 90). Barwa ta może być dedykowana ekspozycji innych kategorii produktowych, nie tylko biżuterii. Jest uniwersalna, zwraca uwagę na detal. Pomoże lepiej wyeksponować produkt.

EXPO ADJUST SHOP P 2650LM 36ST. BIAŁY 940 23W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	486609
EAN:	5905963486609
Linia produktowa:	Biżuteria
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]:	23
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2650
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000
Żywotność LED L80B10 [h]:	64000
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000
Kąt świecenia [°]:	36

Typ rozsyłu:	symetryczny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Kolor klosza:	transparentny
Optyka:	soczewka
Materiał optyki:	PC
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	225/213/95
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +30
Waga netto [kg]:	0.730
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikat CE:	213/2023
Kategoria typ:	Projektory

Data utworzenia karty: 22 sierpień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 213/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl