

ARENA LED 810MM 12300LM 830 IP65 PC 100W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	100
Lichtstrom [lm]*:	12300
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtausbeute [lm/W]:	123
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
IP-Schutzart:	IP65

CHARAKTERISTIK

Die äußerst energieeffiziente Arena Led-Lampe bietet einen breiten Lichtstrombereich von 8950 lm bis 18400 lm. Diese breite Palette ermöglicht es, eine Version zu wählen, die den Beleuchtungsanforderungen eines bestimmten Raums entspricht. Der Lampenkörper aus weiß pulverbeschichtetem Stahl und der transparente Polycarbonatdiffusor verleihen ihr eine sehr hohe Schlagfestigkeitsklasse IK09. Die Leuchte zeichnet sich außerdem durch eine sehr hohe Dichtigkeit (IP65) aus, so dass sie auch in staubigen Umgebungen und bei hoher Luftfeuchtigkeit installiert und betrieben werden kann. Sie erfüllt auch die höchsten Standards für Lampen, die in Industrieräumen installiert werden. Sie hat einen Blendfaktor von UGR<22 und ist für die Verwendung mit DIMM-DALI-Steuerung geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Arena ist für die Aufputz- oder Aufhängung von Innenräumen bestimmt. Seine Eigenschaften und der hohe Wert der Schlagzähigkeitsparameter und der Dichtheit prädisponieren sie für den Einsatz in Industrieböden und Objekten, in denen ungünstige Bedingungen herrschen (erhöhte Staub- und Feuchtigkeitssteigerung, hohe Wahrscheinlichkeit der Stoßbelastung).

Arena Led Lampen eignen sich auch für Sportanlagen. Sie zeigen Widerstand gegen die stärksten Schläge von Bällen oder anderen Sportgeräten.


ARENA LED 810MM 12300LM 830 IP65 PC 100W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	483202	Überspannungsschutz [kV]:	2
EAN:	5905963483202	Material Diffusor:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Typ Diffusor:	transparent
Nennleistung der Leuchte [W]:	100	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	12300	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	811/195/95
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Optik:	Linse
Frequenz:	50-60	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtausbeute [lm/W]:	123	Farbe Gehäuse:	weiss
Energieeffizienzklasse:	D	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Schutzklasse:	I	IP-Schutzart:	IP65
Farbtemperatur [K]:	3000	Montage:	Anbau-, Hänge-
Farb- wiedergabe- index:	>80	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
SDCM:	≤ 3	Kategorietyp:	raster
Power Factor:	0.98	CE-Zertifikat:	162/2023
Abstrahl- winkel [°]:	62	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	182000	Plik LDT:	Download
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	115000		
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	55000		

LIGHT CURVES



ARENA LED 810MM 12300LM 830 IP65 PC 100W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
483271	ARENA LED-Schutznetz 810mm Masche 51mm
483257	Schutznetz ARENA LED 810mm Masche 30mm
483288	ARENA LED-Sicherheitsnetz 1205mm Masche 51mm
483264	Schutznetz ARENA LED 1205mm Masche 30mm
483240	ARENA LED - RCR-Sensor - eingestellt



ARENA LED-Schutznetz 810mm
Masche 51mm (483271)



Schutznetz ARENA LED 810mm
Masche 30mm (483257)



ARENA LED-Sicherheitsnetz 1205mm
Masche 51mm (483288)



Schutznetz ARENA LED 1205mm
Masche 30mm (483264)



ARENA LED - RCR-Sensor -
eingestellt (483240)

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juli 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 162/2023