

# ARENA LED 1205MM 17650LM 830 IP65 PC 141W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	141
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	17650
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Résistance aux chocs:	IK09
Degré d'étanchéité:	IP65

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La lampe Arena Led à haute efficacité énergétique se caractérise par une large gamme de flux lumineux allant de 8950 lm à 18400 lm. Cette large gamme permet de choisir une version adaptée aux besoins d'éclairage de la pièce. Le corps de la lampe en tôle d'acier revêtue de poudre blanche et le diffuseur en polycarbonate transparent garantissent un facteur de résistance aux chocs IK09 très élevé. La lampe se distingue également par sa très haute étanchéité IP65, qui lui permet d'être installée et de fonctionner dans des conditions poussiéreuses et de forte humidité. Elle répond également aux normes les plus strictes pour les lampes installées dans les locaux industriels. Il présente un facteur d'éblouissement de UGR<22 et peut être utilisé avec la commande DIMM DALI.

## APPLICATION

Arena Led est conçu pour une installation intérieure en surface ou suspendue. Ses caractéristiques et sa valeur élevée de résistance aux chocs et d'étanchéité le prédisposent à être utilisé dans les halls industriels et les installations présentant des conditions défavorables (poussière et humidité accrues, forte probabilité d'exposition aux chocs).

Les lampes Arena Led feront également leurs preuves dans les installations sportives. Ils résisteront aux impacts les plus violents des balles ou autres accessoires de sport.

# ARENA LED 1205MM 17650LM 830 IP65 PC 141W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


<b>Référence:</b>	483165	<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	70
<b>EAN:</b>	5905963483165	<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	2
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	141	<b>Type de diffuseur:</b>	transparent
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	17650	<b>Matériel optique:</b>	PC
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Optique:</b>	lentille
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	125	<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Classe énergétique:</b>	D	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1205/195/95
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK09
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP65
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Méthode de montage:</b>	en saillie, en suspension
<b>SDMC:</b>	3	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>Facteur de puissance:</b>	0.98	<b>Type de catégorie:</b>	luminaires et systèmes linéaires
<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	182000	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">162/2023</a>
<b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>	115000	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	55000	<b>Pliik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

# ARENA LED 1205MM 17650LM 830 IP65 PC 141W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
483271	Filet de protection ARENA LED 810mm maille 51mm
483257	Filet de protection ARENA LED 810mm maille 30mm
483288	Filet de sécurité ARENA LED 1205mm maille 51mm
483264	Filet de protection ARENA LED 1205mm maille 30mm
483240	LED ARENA - Capteur RCR - réglé




Filet de protection ARENA LED 810mm maille 51mm (483271)



Filet de protection ARENA LED 810mm maille 30mm (483257)



Filet de sécurité ARENA LED 1205mm maille 51mm (483288)



Filet de protection ARENA LED 1205mm maille 30mm (483264)



LED ARENA - Capteur RCR - réglé (483240)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:162/2023