EXPO ADJUST SHOP N 2300LM ZOOM 22-55ST. SCHWARZ 940 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Produktlinie:	Schmuck

Lichtquelle: COB

Nennleistung der Leuchte [W]*: 23

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Lichtausbeute [lm/W]: 100

Energieeffizienzklasse: E

IP-Schutzart: IP20

Schutzklasse:

Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja

Abstrahl- winkel [°]: 22-55

CHARAKTERISTIK

EXPO ADJUST SHOP sind hochwertige Aluminium-Projektoren mit einer LED COB-Lichtquelle. Die Projektoren gibt es in Ausführungen für die Montage auf Schienen sowie für die Auf- und Unterputzmontage, z.B. in Gipskartondecken. Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Benutzer auch nach der Installation eine Umgestaltung. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Ein ästhetisch ansprechendes ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

ANWENDUNGSBEREICHE

Keine ultraviolette und Infrarotstrahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex, kombiniert mit höchster Lichtausbeute und hervorragender Produktlebensdauer, ermöglichen es EXPO ADJUST überall dort einzusetzen, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsbereiche sind im Bereich der Akzentbeleuchtung in den Handelsgebäuden, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen.

Fleisch und Wurstwaren – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als "rot" kennen (Ra 80) Fleischerzeugnisse wirken appetitlicher (frischer und blutiger)

Brot – die Farbe des Lichts, die näher an die Farbe, die wir als "Gelb" kennen (3000K, Ra 90) versetzt ist, sättigt die Farbe, die es frischer und appetitlicher erscheinen lässt



EXPO ADJUST SHOP N 2300LM ZOOM 22-55ST. SCHWARZ 940 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	486081
EAN:	5905963486081
Produktlinie:	Schmuck
Lichtquelle:	СОВ
Nennleistung der Leuchte [W]:	23
Lichtstrom [lm]:	2300
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	100
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	1
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Abstrahl- winkel [°]:	22-55
Verteilungstyp:	symmetrisch
Material Diffusor:	PC

Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent
Optik:	Linse
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	225/213/95
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +30
Einstellung des Neigungswinkels [°]:	ja
Driver - Produzent / Model / Garantie:	Układ driver 25W/600mA 33-42V DC LC fixC SR ADV2 87500864 Tridonic
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	225/195/101
Kategorietyp:	Strahler
Eigengewicht [kg]:	0.730
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	<u>215/2023</u>
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 22 August 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



