

EXPO ADJUST SHOP N 2250LM 36ST. SCHWARZ 927 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Produktlinie:	Brot
Lichtquelle:	COB
Nennleistung der Leuchte [W]*:	30
Lichtausbeute [lm/W]:	75
Energieeffizienzklasse:	F
IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Einstellung des Neigungswinkels [°]:	nein
Abstrahl- winkel [°]:	36

CHARAKTERISTIK

EXPO ADJUST SHOP sind hochwertige Aluminium-Projektoren mit einer LED COB-Lichtquelle. Die Projektoren gibt es in Ausführungen für die Montage auf Schienen sowie für die Auf- und Unterputzmontage, z.B. in Gipskartondecken. Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Benutzer auch nach der Installation eine Umgestaltung. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Ein ästhetisch ansprechendes ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

ANWENDUNGSBEREICHE

Keine ultraviolette und Infrarotstrahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex, kombiniert mit höchster Lichtausbeute und hervorragender Produktlebensdauer, ermöglichen es EXPO ADJUST überall dort einzusetzen, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsbereiche sind im Bereich der Akzentbeleuchtung in den Handelsgebäuden, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen.

Fleisch und Wurstwaren – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als "rot" kennen (Ra 80) Fleischerzeugnisse wirken appetitlicher (frischer und blutiger)

Brot – die Farbe des Lichts, die näher an die Farbe, die wir als "Gelb" kennen (3000K, Ra 90) versetzt ist, sättigt die Farbe, die es frischer und appetitlicher erscheinen lässt

Schmuck – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als "weiß" kennen (4000K Ra 90) Universelle Farbe für Aufmerksamkeit auf Details und bessere Belichtung

EXPO ADJUST SHOP N 2250LM 36ST. SCHWARZ 927 30W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	486319	Farbe Diffusor:	transparent
EAN:	5905963486319	Optik:	Linse
Produktlinie:	Brot	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	COB	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	30	Farbe Gehäuse:	schwarz
Lichtstrom [lm]:	2250	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	225/213/95
Lichtausbeute [lm/W]:	75	IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	F	Montage:	Anbau
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	Od – 20 do +30
Farb- wiedergabe- index:	>90	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	nein
SDCM:	≤ 3	Driver - Produzent / Model / Garantie:	Ukfad driver Plano Led KR-RT30750 750mA 24-45V 30W
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	225/195/101
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000	Kategorietyp:	Strahler
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Eigengewicht [kg]:	0.730
Abstrahl- winkel [°]:	36	Garantie [Jahre]:	5
Verteilungstyp:	symmetrisch	CE-Zertifikat:	215/2023
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	klar		

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 215/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl