EXPO ADJUST SHOP P 1900LM 36ST. SCHWARZ 927 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Produktlinie:	Brot
Lichtquelle:	COB
Nennleistung der Leuchte [W]*:	23
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtausbeute [lm/W]:	83
Energieeffizienzklasse:	G
IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Abstrahl- winkel [°]:	36

CHARAKTERISTIK

EXPO ADJUST SHOP sind hochwertige Aluminium-Projektoren mit einer LED COB-Lichtquelle. Die Projektoren gibt es in Ausführungen für die Montage auf Schienen sowie für die Auf- und Unterputzmontage, z.B. in Gipskartondecken. Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Benutzer auch nach der Installation eine Umgestaltung. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Ein ästhetisch ansprechendes ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

ANWENDUNGSBEREICHE

Keine ultraviolette und Infrarotstrahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex, kombiniert mit höchster Lichtausbeute und hervorragender Produktlebensdauer, ermöglichen es EXPO ADJUST überall dort einzusetzen, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsbereiche sind im Bereich der Akzentbeleuchtung in den Handelsgebäuden, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen.

Fleisch und Wurstwaren – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als “rot” kennen (Ra 80) Fleischerzeugnisse wirken appetitlicher (frischer und blutiger)

Brot – die Farbe des Lichts, die näher an die Farbe, die wir als “Gelb” kennen (3000K, Ra 90) versetzt ist, sättigt die Farbe, die es frischer und appetitlicher erscheinen lässt

Schmuck – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als “weiß” kennen (4000K Ra 90) Universelle Farbe für Aufmerksamkeit auf Details und bessere Belichtung

EXPO ADJUST SHOP P 1900LM 36ST. SCHWARZ 927 23W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	486807	**Material Diffusor:**	PC
EAN:	5905963486807	**Typ Diffusor:**	transparent
Produktlinie:	Brot	**Farbe Diffusor:**	transparent
Lichtquelle:	COB	**Optik:**	Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	**Material Optik:**	PC
Lichtstrom [lm]:	1900	**Material Gehäuse:**	aluminium
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
Frequenz:	50-60	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	225/213/95
Lichtausbeute [lm/W]:	83	**IP-Schutzart:**	IP20
Energieeffizienzklasse:	G	**Montage:**	Einbau
Schutzklasse:	I	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +30
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90	**Driver - Produzent / Model / Garantie:**	Układ driver 25W/600mA 33-42V DC LC fixC SR ADV2 87500864 Tridonic
SDCM:	3	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	225/195/101
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	**Kategorietyp:**	Strahler
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	64000	**Eigengewicht [kg]:**	0.730
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	**CE-Zertifikat:**	213/2023
Abstrahl- winkel [°]:	36	**Anleitung:**	Download PDF
Verteilungstyp:	symmetrisch		

Erstellungsdatum der Karte: 22 August 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 213/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl