INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 BUTTERFLY (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	540707
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	48
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6050
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	butterfly

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymimodułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 BUTTERFLY (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Moc nominalna [W]:	48	**Stopień szczelności:**	IP23
Moc znamionowa oprawy [W]:	52	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**DIMM DALI:**	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6050	**Okablowanie przelotowe:**	LS1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116	**Waga netto [kg]:**	3
Klasa energetyczna:	D	**Certyfikat CE:**	129/2018
Klasa ochronności:	I	**Indeks:**	540707
Temperatura barwowa [K]:	4000	**EAN:**	5,90596E+12
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Kategoria typ:**	belki
SDCM:	≤ 3	**Gwarancja [lata]:**	5
Współczynnik mocy:	0.98	**Atest PZH:**	HK/K/1190/02/2016
Kąt świecenia [°]:	butterfly	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	100000
Materiał optyki:	PMMA	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	60000
Optyka:	soczewka liniowa	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	35000
Materiał korpusu:	blacha stalowa ocynkowana	**Typ rozsyłu:**	butterfly
Kolor korpusu:	srebrny	**Klasa ETIM:**	EC000109
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1210/137/70	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary montażowe [mm]:	1180	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 BUTTERFLY (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE




INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 BUTTERFLY (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawiesie do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)




INDUSTRY LED zawiesie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 02 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:129/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl