
BARIS 52 LED P GK LINEARVERB X 2100LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PRM WEISS 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle: LED modul

Nennleistung der Leuchte [W]*: 17

Frequenz: 50 - 60

IP-Schutzart: IP20

Energieeffizienzklasse: E

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 4000

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: PRM

CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X-Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

Linearverbinders (T, X, L) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinders T, X, L UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.



BARIS 52 LED P GK LINEARVERB X 2100LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PRM WEISS 17W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	936326
EAN:	5905963936067
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	17
Lichtstrom [Im]:	2100
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [Im/W]:	124
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 500

Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Montage:	Einbau
Eigengewicht [kg]:	2.100
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	343/2023
Anleitung:	Download PDF
DIMM DALI:	ja
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



