

BARIS 52 LED P GK CONNECTEUR X 2100LM 840 IP20 I CL. DALI PLX BLANC 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	936142
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La caractéristique principale des interrupteurs L, T, X est qu'ils sont équipés d'une électronique intégrée et d'un diffuseur, grâce auxquels les courbes du parcours du profilé restent éclairées sur toute la longueur. Le corps est réalisé en profilé d'aluminium anodisé de couleur grise ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique est complété par un couvercle opale dédié et flexible qui éclaire uniformément l'interrupteur. L'absence de division en versions en saillie et suspendues ajoute de la polyvalence à la solution.

Les connecteurs (T, X, L) sont fournis avec un diffuseur OPAL.

Les connecteurs T, X, L des diffuseurs UGR et PRM sont disponibles sur demande.

APPLICATION

Les connecteurs LED BARIS 52 en forme de L, T, X et les connecteurs droits offrent des possibilités extraordinaires de configuration de la ligne lumineuse adaptée au caractère et à la forme de la pièce, ce qui permet de créer des séquences pratiquement illimitées de droites, de figures et de motifs.

BARIS 52 LED P GK CONNECTEUR X 2100LM 840 IP20 I CL. DALI PLX BLANC 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	936142	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70 500
EAN:	5905963936067	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Source de lumière:	Module LED	Matériau du diffuseur:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Type de diffuseur:	OPALE
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Couleur du diffuseur:	laitier
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Matériau du corps:	aluminium
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	Couleur du corps:	blanc
Degré d'étanchéité:	IP20	Méthode de montage:	encastré
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	2.100
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Certificat CE:	343/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000	DIMM DALI:	oui

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 02 novembre 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 343/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2