

BARIS SQUARE 52 LED Z 1453X1453MM 14050LM 830 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 145W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------------|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 145 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 14050 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Klasa ochronności: | I |
| Odporność na uderzenia: | IK06 |
| Stopień szczelności: | IP40 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1453/1453/69 |

CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 52 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w czterech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach lub tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP40.

BARIS SQUARE 52 LED Z 1453X1453MM 14050LM 830 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 145W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| Indeks: | 939075 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1 |
| EAN: | 5905963939075 | Materiał klosza: | PC |
| Źródło światła: | moduł LED | Rodzaj klosza: | clear |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 145 | Kolor klosza: | pryzmatyczny |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 14050 | Materiał korpusu: | aluminium |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Kolor korpusu: | czarny |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1453/1453/69 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 98 | Wymiary montażowe [mm]: | 260/70 |
| Klasa energetyczna: | F | Odporność na uderzenia: | IK06 |
| Klasa ochrony: | I | Stopień szczelności: | IP40 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Sposób montażu: | zwieszany |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| SDCM: | ≤ 3 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Współczynnik mocy: | 0.92 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 111500 | Certyfikat CE: | 210/2023 |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 70400 | Kategoria typ: | architektoniczne |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 34000 | Plik LDT: | Pobierz |
| Typ rozsyłu: | open space | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 210/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl