


# BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 5600LM 840 IP40 I KL. PLX CZARNY 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	56
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	5600
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	613/613/69

## CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 52 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w czterech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach lub tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 5600LM 840 IP40 I KL. PLX CZARNY 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	938269	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
EAN:	5905963938269	Materiał klosza:	PC
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj klosza:	OPAL
Moc znamionowa oprawy [W]:	56	Kolor klosza:	mleczny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5600	Materiał korpusu:	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor korpusu:	czarny
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	613/613/69
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	101	Wymiary montażowe [mm]:	160/40
Klasa energetyczna:	E	Odporność na uderzenia:	IK06
Klasa ochrony:	I	Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	zwieszany
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.92	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	111500	Certyfikat CE:	<a href="#">210/2023</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	70400	Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Typ rozsyłu:	open space		

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 210/2023