

BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 5600LM 840 IP40 I KL. PLX SZARY RAL9006 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	56
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5600
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochrony:	I
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	613/613/69

CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 52 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w czterech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach lub tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP40.

BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 5600LM 840 IP40 I KL. PLX SZARY RAL9006 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	939211	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
EAN:	5905963939211	Materiał klosza:	PC
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj klosza:	OPAL
Moc znamionowa oprawy [W]:	56	Kolor klosza:	mleczny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5600	Materiał korpusu:	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor korpusu:	szary
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	613/613/69
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	101	Wymiary montażowe [mm]:	160/40
Klasa energetyczna:	E	Odporność na uderzenia:	IK06
Klasa ochrony:	I	Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	zwieszany
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.92	Instrukcja:	Download PDF
Żywotność LED L70B50 [h]:	111500	Certyfikat CE:	210/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	70400	Kategoria typ:	architektoniczne
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000	Plik LDT:	Pobierz
Typ rozsyłu:	open space		

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:210/2023