

BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 5850LM 840 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	56
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5850
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	613/613/69

CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 52 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w czterech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach lub tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP40.

BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 5850LM 840 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	938283	Typ rozsyłu:	open space
EAN:	5905963938283	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Źródło światła:	moduł LED	Materiał klosza:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	56	Rodzaj klosza:	clear
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5850	Kolor klosza:	pryzmatyczny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Materiał korpusu:	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kolor korpusu:	czarny
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	613/613/69
Klasa energetyczna:	E	Wymiary montażowe [mm]:	160/40
Klasa ochrony:	I	Odporność na uderzenia:	IK06
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP40
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Sposób montażu:	zwieszany
SDCM:	≤ 3	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Współczynnik mocy:	0.92	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	111500	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L80B20 [h]:	70400	Certyfikat CE:	210/2023
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000		

Data utworzenia karty: 31 sierpień 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 210/2023