

BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 15800LM PRM I KL. IP20 830 116W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------------|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 116 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 15800 |
| Klasa energetyczna: | C |
| Klasa ochrony: | I |
| Odporność na uderzenia: | IK06 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Kolor klosza: | transparentny |
| Kolor korpusu: | czarny |

CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 40 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w trzech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach.

BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 15800LM PRM I KL. IP20 830 116W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---|
| Indeks: | 938894 | Materiał klosza: | PC |
| EAN: | 5905963938894 | Rodzaj klosza: | transparentny |
| Źródło światła: | moduł LED | Kolor klosza: | transparentny |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 116 | Materiał korpusu: | aluminium |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 15800 | Kolor korpusu: | czarny |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1162/1162/52 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Wymiary montażowe [mm]: | 260/70 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 136 | Odporność na uderzenia: | IK06 |
| Klasa energetyczna: | C | Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa ochrony: | I | Sposób montażu: | zwieszany |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Kategoria typ: | Oprawy dekoracyjne |
| SDCM: | 3 | Kategoria zastosowanie: | oświetlenie biurowe |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Żywotność LED L80B10 [h]: | 100000 | Certyfikat CE: | 211/2023 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 50000 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Typ rozsyłu: | open space | Deklaracja środowiskowa (EPD): | 852/2025 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1 | Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Data utworzenia karty: 21 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:211/2023