

# BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 4275LM PLX I KL. IP20 830 32W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Źródło światła:</b>                 | moduł LED |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 32        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 4275      |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | D         |
| <b>Klasa ochrony:</b>                  | I         |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK06      |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 3000      |
| <b>Kolor klosza:</b>                   | mleczny   |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | czarny    |

## CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 40 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w trzech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach.

# BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 4275LM PLX I KL. IP20 830 32W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |               |                                |   |
|--|---------------|--------------------------------|---|
| Indeks:                                  | 938504        | Materiał klosza:               | PC  |
| EAN:                                     | 5905963938504 | Rodzaj klosza:                 | OPAL  |
| Źródło światła:                          | moduł LED     | Kolor klosza:                  | mleczny                                       |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 32            | Materiał korpusu:              | aluminium                                     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 4275          | Kolor korpusu:                 | czarny  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240       | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 602/602/52                                    |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60         | Wymiary montażowe [mm]:        | 160/40  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 134           | Odporność na uderzenia:        | IK06  |
| Klasa energetyczna:                      | D             | Stopień szczelności:           | IP20  |
| Klasa ochrony:                           | I             | Sposób montażu:                | zwieszany                                     |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 3000          | Temperatura pracy [°C]:        | od -25 do +35                                 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:          | 80            | Kategoria typ:                 | Oprawy dekoracyjne                            |
| SDCM:                                    | 3             | Kategoria zastosowanie:        | oświetlenie biurowe                           |
| Żywotność LED L70B50 [h]:                | 150000        | Gwarancja [lata]:              | 5   |
| Żywotność LED L80B10 [h]:                | 100000        | Certyfikat CE:                 | <a href="#">211/2023</a>                      |
| Żywotność LED L90B10 [h]:                | 50000         | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Typ rozsyłu:                             | open space    | Deklaracja środowiskowa (EPD): | <a href="#">852/2025</a>                      |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1             | Certyfikaty ISO:               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Data utworzenia karty: 21 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:211/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl