

# TERRACO FRONT E27 PLX IP54 I KL. GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	995101
<b>Lichtquelle:</b>	LED-Lampe E27
<b>Frequenz:</b>	50-60
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Verteilungstyp:</b>	FRONT
<b>Austauschbare Lichtquelle:</b>	ja
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	260/110/100

## CHARAKTERISTIK

Terraco ist eine Lampe mit einem modernistischen Design, die sich durch ein interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Stahlkörper ist in drei Farbvarianten erhältlich: Silber, Weiß und Schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An der Fassade des Gebäudes kann es nach unten, unten und oben und seitlich leuchten. Es zeichnet sich durch einen hohen Leckkoeffizienten IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage bestimmt. **\*Keine Lichtquelle im Lieferumfang enthalten**

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe Terraco eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen- und Balkonbeleuchtung. Die kompakten Abmessungen vergrößern den Einsatzbereich – es kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche erhellen. Terraco-Lampen können auch in Innenräumen von Objekten verwendet werden und auf vielfältige Weise an der Wand platziert werden, um interessante Lichtgestaltungen zu bilden. Die Lampe ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von interessanten Beleuchtungskonzepten zu realisieren. Es wird verwendet, um zeitgenössische Architektur zu beleuchten.


# TERRACO FRONT E27 PLX IP54 I KL. GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	995101	<b>Typ Diffusor:</b>	MATT
<b>EAN:</b>	5905963995101	<b>Material Gehäuse:</b>	Stahl
<b>Lichtquelle:</b>	LED-Lampe E27	<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Produktlinie:</b>	TERRACO E27	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	260/110/100
<b>Wechselspannungsbereich [V]:</b>	220 - 240	<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>Verteilungstyp:</b>	FRONT	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK04
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Austauschbare Lichtquelle:</b>	ja	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">185/2023</a>
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5

## TECHNISCHE DATEN



Front

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 185/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl