

BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11600LM 840 IP40 I CL. DALI PRM NOIR 116W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Source de lumière: | Module LED |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 116 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 11600 |
| Classe énergétique: | E |
| Classe de protection: | I |
| Résistance aux chocs: | IK06 |
| Degré d'étanchéité: | IP40 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Couleur du corps: | noir |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1173/1173/69 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 52 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en quatre tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes ou lorsque la protection IP40 est requise.

BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11600LM 840 IP40 I CL. DALI PRM NOIR 116W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|---|------------------------------|
| Référence: | 938665 | Protection contre les surtensions [kV]: | 1 |
| EAN: | 5905963938665 | Matériau du diffuseur: | PC |
| Source de lumière: | Module LED | Type de diffuseur: | clair |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 116 | Couleur du diffuseur: | prismatique |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 11600 | Matériau du corps: | aluminium |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Couleur du corps: | noir |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1173/1173/69 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 106 | Dimensions de montage [mm]: | 260/70 |
| Classe énergétique: | E | Résistance aux chocs: | IK06 |
| Classe de protection: | I | Degré d'étanchéité: | IP40 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Méthode de montage: | suspendu |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Température de travail [° C]: | de -25 à +35 |
| SDMC: | ≤ 3 | Garantie [ans]: | 5 |
| Facteur de puissance: | 0.92 | Certificat CE: | 210/2023 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 111500 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 70400 | Type de catégorie: | architectural |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 34000 | Pliq LDT: | |
| Type de diffusion: | open space | | |

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 210/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2