

BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 4550LM PRM DALI I CL. IP20 840 32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4550
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP20
Température de couleur [K]:	4000
Couleur du diffuseur:	transparent
Couleur du corps:	noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 40 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en trois tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes.

BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 4550LM PRM DALI I CL. IP20 840 32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	938436	Type de diffuseur:	transparent
EAN:	5905963938436	Couleur du diffuseur:	transparent
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	32	Couleur du corps:	noir
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4550	DIMM DALI:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	602/602/52
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions de montage [mm]:	160/40
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	142	Résistance aux chocs:	IK06
Classe énergétique:	C	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	I	Méthode de montage:	suspendu
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de catégorie:	luminaires décoratifs
SDMC:	3	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000	Certificat CE:	211/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffusion:	open space	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Matériau du diffuseur:	PC	Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 21 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 211/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2