# **TYTAN 2 LED UGR 1150MM 5300LM 840 IP66 DALI 45W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





## **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP66

Résistance aux chocs: IK09

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 5300

Température de couleur [K]: 4000

Matériau du corps: PC

Couleur du corps: RAL7035

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: transparent

Matériel optique: PC

**Méthode de montage:** en saillie, en suspention

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une lampe de la ligne NEXT GEN représentant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Conçu de A à Z, il introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre des températures. Des diodes d'un fabricant renommé et de nouveaux modules LED contribuent à une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 132 lm/W. Cela garantit que les niveaux d'éclairage requis sont atteints et que des économies d'énergie allant jusqu'à 68 % sont réalisées. La lampe utilise la solution consistant à intégrer un diffuseur transparent au module LED. La lampe présente un certain nombre d'améliorations pour faciliter et accélérer l'installation : un système de diffuseur suspendu, des supports réglables pour assurer une tolérance d'installation de +/-50 mm. Il est équipé en standard de clips robustes en acier inoxydable (INOX). En outre, le luminaire présente un UGR très faible de 9-13, ce qui garantit un niveau de confort élevé.

# **APPLICATION**

La lampe LED multifonctionnelle est conçue pour être utilisée dans des zones soumises à des exigences élevées en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau. Particulièrement adapté à l'éclairage des installations publiques, notamment les bâtiments scolaires et hospitaliers, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation, les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à étages), les stades de sport, les terminaux de transport et les passages souterrains. Cette lampe est idéale pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour le remplacement des luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique. Sa conception est adaptée à un montage en surface et à une installation suspendue.



# **TYTAN 2 LED UGR 1150MM 5300LM 840 IP66 DALI 45W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	355240	
<b>EAN:</b> 5905963355240		
Source de lumière: Module LED		
Puissance nominale du luminaire [W]:	<b>]:</b> 45	
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5300	
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	
Fréquence [Hz]:	50-60	
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	118	
Classe énergétique:	D	
Classe de protection:	1	
Température de couleur [K]:	4000	
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	
SDMC:	3	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	96000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	61000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000	
Angle d'éclairage [°]:	60	
Matériau du diffuseur:	PC	

Type de diffuseur:	transparent	
Optique:	lentille	
Matériel optique:	PC	
Matériau du corps:	PC	
Couleur du corps:	RAL7035	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80	
Résistance aux chocs:	IK09	
Degré d'étanchéité:	IP66	
Méthode de montage:	en saillie, en suspention	
Température de travail [° C]:	od -20 do +33	
DIMM DALI:	oui	
Poids net [kg]:	1.300	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	166/2023	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Certificat ENEC:	0310/ENEC/23	
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque	
Plik LDT:	Download	



# **TYTAN 2 LED UGR 1150MM 5300LM 840 IP66 DALI 45W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
6000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
941375	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - module d'éclairage
941382	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - module d'éclairage
941405	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - module d'éclairage
941412	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - module d'éclairage
941429	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - module d'éclairage
941856	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - module d'éclairage
941863	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - module d'éclairage
941870	TYTAN 2 LED 1150mm 7300 / 8400lm 830 - module d'éclairage
941887	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - module d'éclairage
941894	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - module d'éclairage
941900	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - module d'éclairage
942358	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - module d'éclairage
942365	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - module d'éclairage
942372	TYTAN 2 LED 1150mm 7850 / 9050lm 850 - module d'éclairage
942389	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - module d'éclairage
942396	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - module d'éclairage
942402	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - module d'éclairage



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (6000006)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



