

TYTAN 2 LED IOT BT HYT DALI 1150MM 2650LM 850 IP65 (16W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|-------------------------|-----------|
| Lichtquelle: | LED modul |
| Leistung [W]: | 16 |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2650 |
| Farbtemperatur [K]: | 5000 |
| Schutzklasse: | I |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Material Gehäuse: | PC |
| Farbe Gehäuse: | grau |

CHARAKTERISTIK

Tytan 2 LED IoT - Die nächste Generation intelligenter Industrieleuchten. Die innovative Tytan 2 LED IoT-Lampe ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die die neueste LED-Technologie mit intelligenten Steuerungsfunktionen kombiniert. Entwickelt für maximale Effizienz. Hauptvorteile: außergewöhnliche Lichtausbeute: 155 lm/W, Energieeinsparungen von bis zu 68 %, integrierter Diffusor mit LED-Modul, Garantie von bis zu 5 Jahren, UV-beständiges Design, einfache Installation mit +/-50 mm Justierung, hochwertige Edelstahlklammern (INOX). **IoT-Charakteristiken** Die **IoT BT HYT DALI** Version hat: ein eingebautes **BT HYT** Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue App programmieren und in Echtzeit steuern können, und einen **DALI**-Treiber, mit dem Sie die Lichtquelle dimmen können. Jede Version der Leuchte kann autonom und ohne externes Steuersystem betrieben werden, was die Flexibilität bietet, die Beleuchtung an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Integrierte Kommunikationsmodule ermöglichen die Fernverwaltung der Betriebsparameter, während optionale Bewegungs- und Lichtsensoren den Energieverbrauch weiter optimieren.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Es wird besonders für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen empfohlen, wie z. B. Bildungs- und Krankenhausgebäuden, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften, Lebensmittelindustrie und lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen, Industrieanlagen (Fabriken, Labors), Lagern, Parkhäusern (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, Verkehrsterminals und unterirdischen Gängen. Die TYTAN 2 LED IoT eignet sich besonders für Einrichtungen, die Zugang zu Sonnenlicht haben, da sie den Energiebedarf für die Beleuchtung reduziert. Dank des eingebauten Bewegungssensors ist die Leuchte auch ideal für Bereiche, in denen das Licht nur bei Anwesenheit einer Person brennen kann. Die Lampe ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen sowie für den Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

TYTAN 2 LED IOT BT HYT DALI 1150MM 2650LM 850 IP65 (16W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|---|
| Index: | 680236 | Typ Diffusor: | matt |
| EAN: | 5905963680236 | Farbe Gehäuse: | grau |
| Lichtquelle: | LED modul | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1152/85/80 |
| Leistung [W]: | 16 | Einbaumaße [mm]: | 800 |
| Lichtstrom [lm]: | 2650 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | IP-Schutzart: | IP65 |
| Frequenz: | 50-60 | Montage: | Anbau-, Hänge- |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 156 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Energieeffizienzklasse: | C | DIMM DALI: | ja |
| Schutzklasse: | I | Version: | BT HYT DALI |
| Farbtemperatur [K]: | 5000 | Menge auf der Palette [Stück]: | 100 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| SDCM: | 3 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 116000 | CE-Zertifikat: | 443/2023 |
| Lebensdauer LED L80B10 [h]: | 73000 | HACCP: | 852/2004 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 35000 | PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0280/2025 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 | Umwelterklärung (EPD): | 944/2026 |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja | Anleitung: | Download PDF |
| Material Diffusor: | PC | ISO Zertifikat: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Erstellungsdatum der Karte: 04 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 443/2023