



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	656187
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	8
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	850
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kąt świecenia [°]:	DIR

CHARAKTERYSTYKA

Solidna oprawa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny opraw Smart Led Evo Kinkiet. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło.

Oprawa dostępna jest w:

- 3 długościach i 6 mocach,
- 2 wariantach konstrukcji: z dodatkowym profilem dystansowym (wersja B) lub bez niego (wersja A)
- 2 wersjach świecenia: jednostronne (DIR) lub dwustronne (DIR/IND).

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te oprawy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	298/55/70
Moc nominalna [W]:	8	Wymiary montażowe [mm]:	200
Moc znamionowa oprawy [W]:	9.50	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +25
Strumień świetlny oprawy [lm]:	850	Waga netto [kg]:	0.800
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	89	Indeks:	656187
Klasa energetyczna:	F	EAN:	5905963656187
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	belki
Temperatura barwowa [K]:	3000	Wersja:	A
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	52/2018
SDCM:	≤ 3	Typ rozsyłu:	DIR
Kąt świecenia [°]:	DIR	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	anoda CO		