

SMART LED EVO KINKIET B 578MM DIR/IND 2900LM I KL. ANODA CO IP20 840 (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	656453
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	29
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2900
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kąt świecenia [°]:	DIR/IND

CHARAKTERYSTYKA

Solidna oprawa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny opraw Smart Led Evo Kinkiet. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło.

Oprawa dostępna jest w:

- 3 długościach i 6 mocach,
- 2 wariantach konstrukcji: z dodatkowym profilem dystansowym (wersja B) lub bez niego (wersja A)
- 2 wersjach świecenia: jednostronne (DIR) lub dwustronne (DIR/IND).

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te oprawy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	29	Kolor korpusu:	anoda CO
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	220
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2900	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	30.70	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +25
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	1.500
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Indeks:	656453
Kąt świecenia [°]:	DIR/IND	EAN:	5905963656453
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	belki
Klasa energetyczna:	E	Wersja:	B
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	578/125/70	Certyfikat CE:	53/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94	Typ rozsyłu:	DIR/IND
Klasa ochronności:	I	Klasa ETIM:	EC002892
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



SMART LED EVO KINKIET INDIRECT

Data utworzenia karty: 18 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 53/2018