

# SMART LED EVO KINKIET B 578MM 1700LM I KL. ANODA CO IP20 830 (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 656606 |
| Stopień szczelności:            | IP20   |
| Moc nominalna [W]:              | 17     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1700   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000   |
| SDCM:                           | ≤ 3    |
| Klasa energetyczna:             | F      |
| Materiał klosza:                | PMMA   |
| Rodzaj klosza:                  | OPAL   |
| Kąt świecenia [°]:              | DIR    |

## CHARAKTERYSTYKA

Solidna oprawa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny opraw Smart Led Evo Kinkiet. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Oprawa dostępna jest w wariantach konstrukcji z dodatkowym profilem dystansowym [wersja B].

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te oprawy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.

# SMART LED EVO KINKIET B 578MM 1700LM I KL. ANODA CO IP20 830 (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 17         |
| Źródło światła:                     | moduł LED  |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1700       |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 18.70      |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL       |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240    |
| Kąt świecenia [°]:                  | DIR        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60      |
| Klasa energetyczna:                 | F          |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 578/125/70 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 90         |
| Klasa ochronności:                  | I          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80        |
| SDCM:                               | ≤ 3        |
| Materiał klosza:                    | PMMA       |
| Materiał korpusu:                   | aluminium  |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Kolor korpusu:                  | anoda CO                       |
| Wymiary montażowe [mm]:         | 220                            |
| Stopień szczelności:            | IP20                           |
| Sposób montażu:                 | natynkowy                      |
| Temperatura pracy [°C]:         | od 0 do +25                    |
| Waga netto [kg]:                | 1.450                          |
| Indeks:                         | 656606                         |
| EAN:                            | 5905963656606                  |
| Kategoria typ:                  | belki                          |
| Wersja:                         | B                              |
| Certyfikat CE:                  | <a href="#">53/2018</a>        |
| Typ rozsyłu:                    | DIR                            |
| Klasa ETIM:                     | EC002892                       |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |