



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	656699
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	46
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4500
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kąt świecenia [°]:	DIR/IND

CHARAKTERYSTYKA

Solidna oprawa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny opraw Smart Led Evo Kinkiet. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Oprawa dostępna jest w wariantcie konstrukcji z dodatkowym profilem dystansowym [wersja B].


ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te oprawy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	46	Kolor korpusu:	anoda CO
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	260
Temperatura barwowa [K]:	3000	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4500	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	49	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +25
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	2.620
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Indeks:	656699
Kąt świecenia [°]:	DIR/IND	EAN:	5905963656699
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	belki
Klasa energetyczna:	F	Wersja:	B
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1138/125/70	Certyfikat CE:	53/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	91	Typ rozsyłu:	DIR/IND
Klasa ochronności:	I	Klasa ETIM:	EC002892
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



SMART LED EVO KINKIET INDIRECT