

TERRACO FRONT LED 640LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Lichtquelle: | LED modul |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 17 |
| Lichtstrom [lm]*: | 640 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Schutzklasse: | I |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja |
| Material Gehäuse: | Stahl |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |

CHARAKTERISTIK

Die Terraco LED ist eine Leuchte mit einer modernistischen Konstruktion, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Stahl ist in drei Farbvarianten erhältlich: Silber, Graphit, Weiß und Schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade angebracht, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Es hat eine hohe Schutzart von IP54. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.


TERRACO FRONT LED 640LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index: | 995347 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 46000 |
| EAN: | 5905963995347 | Austauschbare Lichtquelle: | ja |
| Lichtquelle: | LED modul | Material Diffusor: | PMMA |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 17 | Typ Diffusor: | MATT |
| Lichtstrom [lm]: | 640 | Farbe Diffusor: | weiss |
| Wechselspannungsbereich [V]: | 220 - 240 | Material Gehäuse: | Stahl |
| Frequenz: | 50-60 | Farbe Gehäuse: | grau |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 39 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Energieeffizienzklasse: | B | IP-Schutzart: | IP54 |
| Schutzklasse: | I | Montage: | Anbau |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Betriebstemperatur [°C]: | von -25 bis +35 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | CE-Zertifikat: | 184/2023 |
| SDCM: | ≤ 4 | Anleitung: | Download PDF |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 134000 | Kategorietyp: | Strahler |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 86000 | | |

TECHNISCHE DATEN



Front

Erstellungsdatum der Karte: 17 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 184/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl