INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 11400LM 840 IP66 120D (69W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	69
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	11400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa energetyczna:	B
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt świecenia [°]:	120
Kolor klosza:	transparentny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1177/50/75

CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led Endura – szczelna, aluminiowa oprawa charakteryzująca się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się dużym zakresem temperatury pracy od -40° do +60° (wersja +50° również dostępna) Celsjusza jak i bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnica, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.


INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 11400LM 840 IP66 120D (69W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	945564	**Materiał optyki:**	PC
EAN:	5905963945564	**Materiał korpusu:**	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	szary
Moc znamionowa oprawy [W]:	69	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1177/50/75
Strumień świetlny oprawy [lm]:	11400	**Wymiary montażowe [mm]:**	800
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Stopień szczelności:**	IP66
Klasa energetyczna:	B	**Sposób montażu:**	Natynk/Zwieszany
Klasa ochronności:	I	**Temperatura pracy [°C]:**	od -40 do +50
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	3	**Certyfikat CE:**	163/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	179000	**Certyfikat ENEC:**	0362/ENEC/24
Żywotność LED L80B10 [h]:	112000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	54000	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Kąt świecenia [°]:	120	**Plik LDT:**	Pobierz
Materiał klosza:	PC		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 163/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl