

SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 6000LM PRM I KL. 592X592MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc nominalna [W]: | 42 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6000 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 140 |
| Klasa energetyczna: | C |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Kolor klosza: | transparentny |

CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED IoT to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu: - natynkowy - IP20, - podtynkowy - IP44/20. **Charakterystyka IoT** Wersja **IoT BT RCR HYT** posiada wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym, czujnik ruchu i światła dziennego **RCR** schowany pod kloszem oraz driver **ON/OFF** bez funkcji ściemniania źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 6000LM PRM I KL. 592X592MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| Indeks: | 670930 | Kolor klosza: | transparentny |
| Źródło światła: | moduł LED | Materiał korpusu: | ABS |
| Moc nominalna [W]: | 42 | Kolor korpusu: | biały |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 6000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 592/592/44 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Sposób montażu: | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 140 | Wersja: | BT RCR HYT |
| Klasa energetyczna: | C | Radiowy czujnik ruchu: | tak |
| Klasa ochrony: | I | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Kategoria typ: | rastry |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Certyfikat CE: | 442/2023 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 | Certyfikat ENEC: | |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 | Atest PZH: | |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | | |
| Typ rozsyłu: | open space | | |
| Materiał klosza: | PS | | |
| Rodzaj klosza: | PRM | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 6000LM PRM I KL. 592X592MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 978395 | Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100 |



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:442/2023