

# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 3100LM PLX I KL. 592X592MM 840 (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	29
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3100
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kolor klosza:	biały

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED IoT to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu: - natynkowy - IP20, - podtynkowy - IP44/20. **Charakterystyka IoT** Wersja **IoT BT PIR HYT DALI** posiada wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym, czujnik ruchu i światła dziennego **PIR** oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 3100LM PLX I KL. 592X592MM 840 (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	669965	Optyka:	soczewka
Źródło światła:	moduł LED	Materiał optyki:	PMMA
Moc nominalna [W]:	29	Materiał korpusu:	ABS
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3100	Kolor korpusu:	biały
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/44
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94	Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Klasa energetyczna:	E	Wersja:	BT PIR HYT DALI
Klasa ochrony:	I	PIR:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	DIMM DALI:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Sterowanie:	1
Żywotność LED L80B20 [h]:	32000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	15000	Kategoria typ:	rastry
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat CE:	<a href="#">442/2023</a>
Typ rozsyłu:	open space	Certyfikat ENEC:	
Materiał klosza:	PS	Atest PZH:	
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Kolor klosza:	biały		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 3100LM PLX I KL. 592X592MM 840 (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała
978395	Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 442/2023