

SQ 600 LED IOT PIR BT 6000LM PRM DALI I KL. 592X592MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	42
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kolor klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Lampa dostępna 2 w wersjach:

- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu oślnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).

Opcje dodatkowe:

- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmiernych; do detekcji wykorzystuje mikrofałę (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


SQ 600 LED IOT PIR BT 6000LM PRM DALI I KL. 592X592MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	670558	Typ rozsyłu:	open space
Źródło światła:	moduł LED	Materiał klosza:	PS
Moc nominalna [W]:	42	Rodzaj klosza:	PRM
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6000	Kolor klosza:	transparentny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Optyka:	transparentny
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Materiał korpusu:	ABS
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140	Kolor korpusu:	biały
Klasa energetyczna:	C	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/44
Klasa ochrony:	I	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	DIMM DALI:	tak
Żywotność LED L80B20 [h]:	84000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	42000	Kategoria typ:	rastry
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat CE:	442/2023

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



SQ 600 LED IOT PIR BT 600LM PRM DALI I KL. 592X592MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała
978395	Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 07 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:442/2023