INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 8500LM 840 IP66 40X30D (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	55
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	8500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Angle d'éclairage [°]:	40x30
Couleur du diffuseur:	clear
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1177/50/75

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led – szczelna, aluminiowa oprawa o kompaktowych rozmiarach. Oprawa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się dużym zakresem temperatury pracy od -40° do +60° (wersja +50° również dostępna) Celsjusza jak i bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnica, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

APPLICATION

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.

INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 8500LM 840 IP66 40X30D (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	945526	**Matériau du diffuseur:**	PC
EAN:	5905963945526	**Type de diffuseur:**	clair
Source de lumière:	Module LED	**Couleur du diffuseur:**	clear
Puissance nominale du luminaire [W]:	55	**Optique:**	40x30D
Flux lumineux du luminaire [lm]:	8500	**Matériel optique:**	PC
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Matériau du corps:**	aluminium
Fréquence [Hz]:	50-60	**Couleur du corps:**	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	153	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	1177/50/75
Classe énergétique:	C	**Résistance aux chocs:**	IK09
Classe de protection:	I	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Température de couleur [K]:	4000	**Méthode de montage:**	Natynk/Zwieszany
SDMC:	≤ 3	**Température de travail [° C]:**	de -40 à +60
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	179000	**Poids net [kg]:**	2.300
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	112000	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	54000	**Certificat CE:**	163/2023
Angle d'éclairage [°]:	40x30	**Instructions d'installation:**	Télécharger le PDF

Date de création de la carte: 20 septembre 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 163/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl