

INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 8500LM 840 IP66 40X30D LS2 (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	55
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	8500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Angle d'éclairage [°]:	40x30
Couleur du diffuseur:	clear
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1177/50/75

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led – szczelna, aluminiowa oprawa o kompaktowych rozmiarach. Oprawa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się dużym zakresem temperatury pracy od -40° do +60° (wersja +50° również dostępna) Celsjusza jak i bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemysłanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia diawnica, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

APPLICATION

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.

INDUSTRY SLIM LED ENDURA 60°C 1177MM 8500LM 840 IP66 40X30D LS2 (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	945540	Type de diffuseur:	clair
EAN:	5905963945540	Couleur du diffuseur:	clear
Source de lumière:	Module LED	Optique:	40x30D
Puissance nominale du luminaire [W]:	55	Matériel optique:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	8500	Matériau du corps:	aluminium
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Couleur du corps:	gris
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1177/50/75
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	153	Résistance aux chocs:	IK09
Classe énergétique:	C	Degré d'étanchéité:	IP66
Classe de protection:	I	Méthode de montage:	Natynk/Zwieszany
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -40 à +60
SDMC:	≤ 3	Câble - type:	LS2
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	179000	Câblage traversant:	2x1,5
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	112000	Poids net [kg]:	2.160
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	54000	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	40x30	Certificat CE:	163/2023
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF