## MAGNUM FUTURE 105W I SCHUTZKLASSE MIT SCHUKO-STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

| IP-Schutzart: | IP54 |
|---------------|------|
|---------------|------|

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 105

Farbtemperatur [K]: 4000

Lichtstrom [lm]\*: 14055

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Energieeffizienzklasse:

Schutzklasse:

Farbe Gehäuse: grau

Material Diffusor: PC

#### **CHARAKTERISTIK**

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.

Im Standard: Gummikabel H07RN-F 3×1,5mm2 (5m).

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dichtheit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertigstellungen.



# MAGNUM FUTURE 105W I SCHUTZKLASSE MIT SCHUKO-STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

| Index:                          | 244551        |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 5905963244551 |
| Lichtquelle:                    | LED modul     |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 105           |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000          |
| Lichtstrom [Im]:                | 14055         |
| Versorgungsspannung [V]:        | 220-240       |
| Frequenz:                       | 50-60         |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 134           |
| Energieeffizienzklasse:         | D             |
| Schutzklasse:                   | 1             |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80            |
| Material Diffusor:              | PC            |
| Typ Diffusor:                   | matt          |

| Farbe Diffusor:             | weiss                     |
|-----------------------------|---------------------------|
| Farbe Gehäuse:              | grau                      |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 300/480/75                |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:     | IK10                      |
| IP-Schutzart:               | IP54                      |
| Steckertyp:                 | UNI-SCHUKO                |
| Art der Steckdose:          | SCHUKO                    |
| Anzahl der Steckdosen:      | 2                         |
| Kabeltyp:                   | H07RN-3x1.5mm2            |
| Kabellänge [m]:             | 5                         |
| Eigengewicht [kg]:          | 3.600                     |
| Kategorietyp:               | Arbeitsplatz-Scheinwerfer |
| Anleitung:                  | Download PDF              |
| CE-Zertifikat:              | 122/2023                  |

Erstellungsdatum der Karte: 22 November 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



