

# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 105D LS2 (84W)

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 105D LS2 (84W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	84
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	12300
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-

## CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

## EINZELHEITEN



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 105D LS2 (84W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	944468	Material Diffusor:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	84	Optik:	105D
EAN:	5905963944468	Material Optik:	PC
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	12300	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Abstrahl- winkel [°]:	105	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50-60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Verteilungstyp:	symmetrisch	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtausbeute [lm/W]:	146	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Durch- verdrahtung:	LS2	Kabeltyp:	5x1,5
Energieeffizienzklasse:	C	Eigengewicht [kg]:	2.600
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	<a href="#">167/2023</a>
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0362/ENEC/24</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	63000	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Pliik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 105D LS2 (84W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 05 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023