

# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 46X117D (81W)

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 46X117D (81W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	81
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	12300
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	klar
<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-

## CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrielleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

## EINZELHEITEN




# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 46X117D (81W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	944802	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	54000
Nennleistung der Leuchte [W]:	81	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963944802	Optik:	46x117D
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	12300	Material Gehäuse:	aluminium
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Farbe Gehäuse:	grau
Abstrahl- winkel [°]:	46/117	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP66
Verteilungstyp:	Korridor-	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtausbeute [lm/W]:	152	Montage:	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	C	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	2.600
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	179000	CE-Zertifikat:	<a href="#">167/2023</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	112000	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0362/ENEC/24</a>
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12300LM 840 IP66 46X117D (81W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023