

# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 17500LM 840 IP66 120D (117W)

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 17500LM 840 IP66 120D (117W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE PARAMETER

---

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	117
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	17500
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	klar
<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-

## CHARAKTERISTIK

---

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

## ANWENDUNGSBEREICHE

---

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

## EINZELHEITEN

---



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 17500LM 840 IP66 120D (117W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	944246	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963944246	Optik:	120D
Nennleistung der Leuchte [W]:	117	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	17500	Material Gehäuse:	Aluminium
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Farbe Gehäuse:	grau
Frequenz:	50-60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Lichtausbeute [lm/W]:	150	IP-Schutzart:	IP66
Energieeffizienzklasse:	C	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Schutzklasse:	I	Montage:	Anbau-, Hänge-
Farbtemperatur [K]:	4000	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	1.920
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	63000	CE-Zertifikat:	<a href="#">167/2023</a>
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0362/ENEC/24</a>
Abstrahl- winkel [°]:	120	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES



# INDUSTRY SLIM LED 1177MM 17500LM 840 IP66 120D (117W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 05 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023