

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 8500LM 840 IP66 46X117D (55W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 8500LM 840 IP66 46X117D (55W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| IP-Schutzart: | IP66 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 55 |
| Lichtstrom [lm]*: | 8500 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | klar |
| Material Optik: | PC |
| Montage: | Anbau-, Hänge- |

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN




INDUSTRY SLIM LED 1177MM 8500LM 840 IP66 46X117D (55W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index: | 945328 | Material Diffusor: | PC |
| EAN: | 5905963945328 | Optik: | 46x117D |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 55 | Material Optik: | PC |
| Lichtstrom [lm]: | 8500 | Material Gehäuse: | aluminium |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Farbe Gehäuse: | grau |
| Frequenz: | 50-60 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1177/50/75 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 155 | IP-Schutzart: | IP66 |
| Energieeffizienzklasse: | C | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Schutzklasse: | I | Montage: | Anbau-, Hänge- |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Betriebstemperatur [°C]: | von -25 bis +35 |
| SDCM: | ≤ 3 | Eigengewicht [kg]: | 2.600 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 179000 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 112000 | CE-Zertifikat: | 167/2023 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 54000 | ENEC-Zertifikat: | 0362/ENEC/24 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 46/117 | Anleitung: | Download PDF |

LIGHT CURVES



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 8500LM 840 IP66 46X117D (55W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

| index | Name |
|----------|---|
| 908200 | Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) |
| 60000006 | Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 |



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 05 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023