

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	55
Lichtstrom [lm]*:	9000
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	klar
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN




INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	945274	Material Diffusor:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	55	Optik:	120D
EAN:	5905963945274	Material Optik:	PC
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	9000	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Abstrahl- winkel [°]:	120	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50-60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Verteilungstyp:	symmetrisch	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtausbeute [lm/W]:	164	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Durch- verdrahtung:	LS2,5	Kabeltyp:	5x2,5
Energieeffizienzklasse:	B	Eigengewicht [kg]:	2.100
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	167/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	179000	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	112000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	54000	Pliik LDT:	Download

LIGHT CURVES



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9000LM 840 IP66 120D LS2 (2,5) (55W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 167/2023